

Proposta: 085999**São Paulo, 19 de Junho de 2023**

Página 1/2

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI**A/C:** Aline Monezi Montel**Telefone:** (064) 9811-67498**Ramal:****Depto.:** Curso de Medicina**Endereço:** Rodovia BR-364, Km 195 3.800**Bairro:** Setor Industrial CP**CEP:** 75801-615**Cidade:** JATAI**Estado:** GO**E-Mail:** alinemonezi@ufj.edu.br**Vendedor:** Lobov Científica Imp Exp Com Equip Lab. Ltda

Item	Descrição do Produto	Código	Marca	Un	Quant.	Pço Unitário	IPI	ICMS	Preço Total
1	MCO-170ACL - Incubadora de CO2 CytoGrow - 165 L	MCO170ACL	PANASONIC	UN	1	45.000,0000	0,00	4,0	45.000,00

DISPONIBILIDADE DO PRODUTO: Imediata *Sujeito a alteração

A incubadora de CO2 ideal para pesquisa e microbiologia clínica, oferecendo uma solução de alto desempenho para aplicações de cultura de células convencionais no ambiente clínico e de pesquisa, onde os controles precisos de temperatura e contaminação são essenciais.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões exteriores (LxPxAl): 620x730x905 mm

Dimensões interiores (LxPxAl): 490x523x665 mm

Volume interior: 165 L

Porta exterior: Aço pintado

Prateleiras: (Liga enriquecida em cobre de aço inoxidável com suporte de prateleira integrado) 3 inclusas, suporte para um máximo de 10.

Dimensões da prateleira (LxPxAl): 470x450x12

Porta de acesso: 1 - atrás (30 mm de diâmetro)

Isolamento: Poliuretano rígido espumado no local

Lâmpada UV: Opcional

Peso: 74 kg

Faixa de controle de temperatura: Temperatura ambiente+5 °C a +50 °C

Uniformidade de temperatura: ± 0,25°C (Temperatura ambiente: 25°C, ajuste: 37°C, CO2: 5%, sem carga)

Consumo máximo de energia: 300 W

Faixa de controle de CO2: 0% a 20%

Controlador de CO2: Microcomputador, comandos pelo teclado

Conexão do gás CO2: Tubo de diâmetro 4 mm a 6 mm pode ser conectado

Pressão de gás CO2: 4,3 psig

Variação do CO2: ± 0,15% (Temperatura ambiente: 25°C, ajuste: 37°C, CO2: 5%; sem carga)

Tipo de sensor de CO2: Condutividade térmica

Controles de contaminação: Interior e prateleiras de aço inoxidável enriquecido com cobre InCu-SaFe, luz UV opcional SafeCell

Display: OLED de gráfico branco legível em incrementos de 0,1

Sistema de aquecimento: Sistema de jaqueta de ar e calor direto

Sistema umidificador: Evaporação natural com bandeja umidificadora, 95% UR ± 5% UR

Superfícies interiores: Liga enriquecida em cobre de aço inoxidável

Gerenciamento de dados: Opcional com o sistema de monitoramento LabAlert

Registro Anvisa: 80241710012

Total: 45.000,00**Pedido do Cliente:**

Frete: Incluso

Cond. Pagto: 20 ddl

Moeda : Real

Validade da proposta: 20 dias

Local de Entrega:

Rodovia BR-364, Km 195

JATAI

Contato:

Depto:

Setor Industrial CP

GO CEP: 75801-615

(64) 3606-8202

Dados Bancários:

Banco do Brasil - Agência 303-4

Conta-Corrente: 209416-9

Banco Itau - Agência 0061

Conta-Corrente 55377-2

*Faturamento mínimo: R\$ 300,00.**Para confirmar o pedido envie um e-mail com os dados para faturamento e local de entrega para:**vendas@lobov.com.br ou via fax: 11 3829-8040.**Impostos inclusos no preço da proposta.*



Proposta: 085999

Lobov Científica Imp. Exp. Com. Eq. Lab Ltda

*Av. Santa Marina, 1179 -Água Branca
São Paulo-SP CEP: 05036-001
Fone: 11 3829-8040 Fax: 11 3829-8040
CNPJ: 05.857.218/0001-80
Insc. Estadual: 116.720.471.113
E-mail: vendas@lobov.com.br*

São Paulo, 19 de Junho de 2023

Página 2/2

Vinicius P. dos Santos

Depto de Vendas