

# Estudo Técnico Preliminar 46/2024

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 23854.004967/2024-09

## 2. Descrição da necessidade

2.1. Aquisição de materiais de construção civil para conclusão dos serviços de manutenção e reforma predial, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	QTDE	UND.	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT
1	132	UND	ABRAÇADEIRA, ELETRODUTO, MATERIAL PVC, COR CINZA, FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DE 1 POLEGADA	447038
2	124	UND	ADAPTADOR, CONDULETE, SAÍDA, 1"	447039
3	4	CONJ	ALIZAR DE MADEIRA, LISO, 5 CM, PARA PORTA DE 90 CM X 2,10 M	376991
4	5	KG	ARAME, GALVANIZADO, 8 BWG	304206
5	5	M3	AREIA, LAVADA, MÉDIA, NATURAL, NÍVEIS DE TORRÕES, ARGILAS E DEMAIS MATERIAIS NOCIVOS AO A GREGADO CONFORME TABELA 3 DA NBR-7211 (ABNT, 2005) E DEMAIS TABELAS E NORMAS APLICÁVEIS	216954
6	49	SC	ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, ASSENTAMENTO DE CERÂMI CA EM PAREDES E PISO, COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NORMAS TÉCNI CAS NBR 14081	315173
7	2	UND	BOBINA, CONTATORA, LX1-FL, 220VCA, CJX2, F630/800 -Autotransformador Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 30KVA, Tensão Nominal: 380/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Componentes: Caixa Proteção E Isolamento, Barramento Neutro E T	425932
8	20	M3	BRITA, (2) DOIS	216958
9	31	UND	CAIXA, CONDULETE, PVC, CINZA, SOBREPOR, 1" - Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Cega , Aplicação: Instalações Elétricas	420432
10	40	SC	CIMENTO, PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM - SACO 50KG	216965
11	8	UND	CURVA, ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, LONGA, MATERIAL PVC, CINZA, 1 POLEGADA	447133
12	10	GL	ESMALTE, SINTÉTICO, ACETINADO, GALÃO 3,6L, PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME INMETRO E ABRAF ATI, PREMIUM - RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 A 50 M² POR DEMÃO, DILUIÇÃO DE 10%. COMPOSIÇÃO: R ESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS. NÃ O CONTÉM BENZENO. COR PLATINA	313467
13	8	UND	ESMALTE, SINTÉTICO, BRILHANTE, GALÃO 3,6L, PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME INMETRO E ABRAF ATI, PREMIUM - RENDIMENTO DE 40 A 50 M² POR DEMÃO, DILUIÇÃO DE 10%. COMPOSIÇÃO: RESINA A LQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARG AS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉ M BENZENO, COR BRANCO	405957
14	2	GL	ESMALTE, SINTÉTICO, BRILHANTE, GALÃO 3,6 LITROS, COR CINZA MÉDIO	423648
15	20	PCT	ESPAÇADOR, POLIPROPILENO, TIPO CUNHA COM EPAÇADOR, RETANGULAR, COM ESPESSURA DE 2 MM, PACOTE COM 50 UNIDADES	617062
16	20	PCT	FITA, ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, MEDINDO LARGURA 50 MM X COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO - PACOTE COM 50 UNIDADE	617062

17	78	PC	FORRO, TETO, PVC, FRISADO, 20 X 600 CM, ESPESSURA 8 MM, BRANCO	611001
18	3	SC	GESSO, LENTO, EM PÓ, SACO 50 KG	256485
19	5	UND	JANELA, ALUMÍNIO, DE CORRER, 2 M, 6 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS, 1,20 M DE ALTURA	483575
20	150	UND	LIXA, D'ÁGUA, GRÃO 180, CARACTERÍSTICAS T 223 TIPO: FOLHA, APLICAÇÃO: PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS, ESPECIFICAÇÕES LIXA DE PAPEL A PROVA D'ÁGUA, UTILIZADA PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS, DIMENSÕES GRÃO: 180, TAMANHO (LXC): 225 X 275 MM, É UTILIZADA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA E NA CONSTRUÇÃO CIVIL MASSA, CORRIDA, PVA, EMBALAGEM 25KG, DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS, CARBONATO DE CÁLCIO NATURAL, ÁGUA, ESPESSANTE, CMC E BACTERICIDA, ACABAMENTO BRANCO FOSCO, 1KG COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 30 A 50M /DEMÃO. PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME NBR 15348 INMETRO E QUALIFICADA NA ABRAFATI	360684
21	18	UND	MOLDURA, TETO, MATERIAL PVC, CIMALHA, 6 M	311036
22	16	UND	PARAFUSO, AUTO BROCANTE, CABEÇA LENTILHA 4,2X13 MM, TIPO PHILIPS	601466
23	140	UND	PARAFUSO, AUTO BROCANTE, TELHA, PONTA BROCA, COM ARRUELA AÇO E ARRUELA VEDAÇÃO, CABEÇA SEXTAVADA, FLANGEADA ZINCADO, DIÂMETRO DO PARAFUSO 4,2MM, COMPRIMENTO DO PARAFUSO 3/4 OU 19,5 MM, TAMANHO DA CHAVE 5/16, INDICADO PARA FIXAÇÃO DE COBERTURAS E TELHADOS METÁLICOS	610947
24	200	UND	PARAFUSO, FENDA, DIÂMETRO 6,3MM, COMPRIMENTO 32MM, AUTO ATARRAXANTE, MATERIAL FERRO - Parafuso Material: Aço Fosfatizado, Tipo: Cabeça Trombeta, Comprimento: 25 MM, Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn 25), Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall	442015
25	5	CENTENA	PERFIL, CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, E= 0,5 MM, 46X18X3000 MM - Acessório Canaleta Material: Pvc, Tipo: Canto Externo Para Forro, Cor: Branca	601294
26	90	UND	PLAFONIER, QUADRADO, 30X30, LED, 24W - Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 24 W, Cor: Branca	601072
27	15	UND	PORTA, ALUMÍNIO, COM VENEZIANA, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, 80 X 210 CM, DE BOA QUALIDADE - Porta Tipo: Alumínio, Largura: 80 CM, Altura: 210 CM, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça, Trinco, Fechadura, Marco	601349
28	1	UND	PORTA, LISA, SEMI SÓLIDA, PARA PINTURA, DE 900 MM X 2100 MM X 35 MM, (PADRÃO MAGNO EXTRA)	610631
29	2	UND	PORTAL MADEIRA, ANGELIM, 0,14 X 2,10 M, 3 CM DE ESPESSURA	444432
30	2	UND	PRESILHA, AÇO GALVANIZADO, TIPO CANALETA, PRESILHA REGULADORA - Presilha Material: Aço Galvanizado, Formato: Perfil Tipo Canaleta, Aplicação: Fixar Estrutura Em Forros (Drywall), Tipo: Presilha Reguladora	395587
31	124	UND	REJUNTE, FLEXÍVEL, TIPO II, INDUSTRIALIZADA, COR CINZA MÉDIO - Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos, Cor: Cinza, Características Adicionais: Densidade Aparente 1,1 A 1,5g/Cm³ E Cert. Inmetro, Tipo: Rejunte Flexível, Normas Técnicas: Nbr 14.992	483590
32	15	KG	REVESTIMENTO, PISO, PORCELANATO, 62 CM X 62 CM, 8 MM, PI 4, RETIFICADO - Revestimento Piso Material: Porcelanato, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 62 CM, Comprimento: 62 CM, Espessura: 8 MM, Características Adicionais: Esmaltado, Padrão: Pei 4, Tipo: Retificado,	347373
33	90	M2	SELADOR, ACRÍLICO, PIGMENTADO, 18 LITROS, PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE REBOCO - Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido, Método Aplicação: Rolo/Pincel/Trincha Ou Revólver, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Concreto/Fibrocimento	429288
34	4	LT	SUPORTE CAIXA, MÓDULO CEGO, BRANCO, USADO EM CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2", REFERÊNCIA TRAMONTINA - Suporte Caixa Material: Termoplástico, Uso: Caixa De Passagem 4 X 2", Cor: Branca, Referência: Pial Plus	260616
35	45	UND		426917

			611047 (Pial Legrand) , Tipo: Módulo Cego	
36	2	UND	SUPORTE CAIXA, MÓDULO VERTICAL 4" X 2", BRANCO, RJ45/11 - Suporte Caixa Material: Pvc Rígido Antichama, Aplicação: Canaleta 40 X 30mm , Uso: Módulo Vertical 4" X 2", Cor: Branca , Compatibilidade: Rj45/11	428600
37	31	UND	SUPORTE CAIXA, PARA ATÉ 3 MÓDULOS 4" X 2", CINZA - Suporte Caixa Aplicação: Fixação/Encaixe De Tomadas e Interruptores, Uso: Para Até 3 Módulos 4" X 2"	437718
38	2	UND	SUPORTE, POLIESTIRENO COM BASE EM EVA, PRESILHA QUE FACILITAM A FIXAÇÃO DA LIXA, TIPO LIXADEIRA MANUTAL, APLICAÇÃO PINTURA - Suporte Material: Poliestireno Com Base Em Eva, Características Adicionais: Presilhas Que Facilitam A Fixação Da Lixa , Tipo: Lixadeira Manual , Largura: 105 MM, Comprimento: 240 MM, Aplicação: Pintura	436388
39	3	UND	TAMPA, CONDULETE, 1", CEGA, CINZA - Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Cega , Aplicação: Instalações Elétricas	420432
40	112	UND	TAMPÃO, CONDULETE, PVC, CINZA, 1 POLEGADA	453674
41	7	LT	TEXTURA, ACRÍLICA, 18 LITROS, PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME INMETRO E ABRAFATI, PBPQ-H PREMIUM - COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 12 A 28 M . PRIMEIRA LINHA. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ÁLCOOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, COR BRANCO NEVE - Revestimento Textura Tipo: Acrílica , Cor: Concreto, Superfície Aplicação: Alvenaria, Aplicação: Interna E Externa, Rendimento: 20 M2/L, Tipo Acabamento: Textura, Características Adicionais: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, THINNER, VOLUME 2.750 OU EQUIVALENTE. COMPOSIÇÃO: ÉSTERES E CETONAS E SOLVENTES DE FONTES RENOVÁVEIS (ÁLCOOL ETÍLICO, ACETATO DE SEC- BUTILA, MISTURA DE HIDROCARBONETOS, MEKPLUS E, ACETATO DE ISOPENTILA, DIACETONA ÁLCOOL), GALÃO DE 5 LITROS - Diluente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos, Solventes Aromáticos, Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Aplicação: Dissolvente Tintas E Limpeza Superfícies	467594
42	15	GL	TIJOLO, MATERIAL CERÂMICA, TIPO FURADO, BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, DIMENSÕES 9 X 14 X 29, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVILTijolo	251303
43	1511	UND	Material: Cerâmica , Tipo: Furado , Comprimento: 19 CM, Largura: 9 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 4 UN, Aplicação: Construção Civil	450663
44	4	LT	TINTA, ACRÍLICA, FOSCO, 18 LITROS, PREMIUM, COR BRANCO GELO - Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branco Gelo , Tipo Acabamento: Semi-Brilho	453736
45	6	LT	TINTA, ACRÍLICA, FOSCO, 18 LITROS, PREMIUM, COR BRANCO NEVE, LATA DE 18 LITROS - Tinta Acrílica Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Branco Neve , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco	320214
46	10	LT	TINTA, ACRÍLICA, SEMI-BRILHO, 18 LITROS, PREMIUN, COR PALHA - Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Palha , Tipo Acabamento: Semi-Brilho	453756
47	48	UND	TOMADA, 2P + T, 10A, 250V, MODULAR, BRANCA, REFERÊNCIA TRAMONTINA - Tomada Modelo: 2p+T , Tipo: Modular , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Referência: Pial Plus 615040	408712
48	20	UND	TUBO, LIGAÇÃO, SANFONADO, TIPO AJUSTÁVEL, COR BRANCO, 1 1/2" DN, COMPRIMENTO 25CM - Conexão Hidráulica Material: Pvc Cromado , Tipo: Tubo De Ligação , Tipo Fixação: Anel Borracha , Aplicação: Vaso Sanitário , Bitola I: 1 1/2 PO	350839

### 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
SEINFRA/UFJ	Ricardo Porto Simões Mathias

#### 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

ITEM	QTDE	UND.	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT
1	132	UND	ABRAÇADEIRA, ELETRODUTO, MATERIAL PVC, COR CINZA, FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DE 1 POLEGADA	447038
2	124	UND	ADAPTADOR, CONDULETE, SAÍDA, 1"	447039
3	4	CONJ	ALIZAR DE MADEIRA, LISO, 5 CM, PARA PORTA DE 90 CM X 2,10 M	376991
4	5	KG	ARAME, GALVANIZADO, 8 BWG	304206
5	5	M3	AREIA, LAVADA, MÉDIA, NATURAL, NÍVEIS DE TORRÕES, ARGILAS E DEMAIS MATERIAIS NOCIVOS AO A GREGADO CONFORME TABELA 3 DA NBR-7211 (ABNT, 2005) E DEMAIS TABELAS E NORMAS APLICÁVEIS	216954
6	49	SC	ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081	315173
7	2	UND	BOBINA, CONTATORA, LX1-FL, 220VCA, CJX2, F630/800 -Autotransformador Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 30KVA, Tensão Nominal: 380/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Componentes: Caixa Proteção E Isolamento, Barramento Neutro E T	425932
8	20	M3	BRITA, (2) DOIS	216958
9	31	UND	CAIXA, CONDULETE, PVC, CINZA, SOBREPOR, 1" - Tampa Condutele Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Cega , Aplicação: Instalações Elétricas	420432
10	40	SC	CIMENTO, PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM - SACO 50KG	216965
11	8	UND	CURVA, ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, LONGA, MATERIAL PVC, CINZA, 1 POLEGADA	447133
12	10	GL	ESMALTE, SINTÉTICO, ACETINADO, GALÃO 3,6 L, PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME INMETRO E ABRAF ATI, PREMIUM - RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 A 50 M² POR DEMÃO, DILUIÇÃO DE 10%. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS. NÃO CONTÉM BENZENO. COR PLATINA	313467
13	8	UND	ESMALTE, SINTÉTICO, BRILHANTE, GALÃO 3,6L, PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME INMETRO E ABRAF ATI, PREMIUM - RENDIMENTO DE 40 A 50 M² POR DEMÃO, DILUIÇÃO DE 10%. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM BENZENO, COR BRANCO	405957
14	2	GL	ESMALTE, SINTÉTICO, BRILHANTE, GALÃO 3,6 LITROS, COR CINZA MÉDIO	423648

15	20	PCT	ESPAÇADOR, POLIPROPILENO, TIPO CUNHA COM EPAÇADOR, RETANGULAR, COM ESPESSURA DE 2 MM, PACOTE COM 50 UNIDADES	617062
16	20	PCT	FITA, ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, MEDINDO LARGURA 50 MM X COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO - PACOTE COM 50 UNIDADE	617062
17	78	PC	FORRO, TETO, PVC, FRISADO, 20 X 600 CM, ESPESSURA 8 MM, BRANCO	611001
18	3	SC	GESSO, LENTO, EM PÓ, SACO 50 KG	256485
19	5	UND	JANELA, ALUMÍNIO, DE CORRER, 2 M, 6 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS, 1,20 M DE ALTURA	483575
20	150	UND	LIXA, D'ÁGUA, GRÃO 180, CARACTERÍSTICAS T 223 TIPO: FOLHA, APLICAÇÃO: PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS, ESPECIFICAÇÕES LIXA DE PAPEL A PROVA D'ÁGUA, UTILIZADA PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS, DIMENSÕES GRÃO: 180, TAMANHO (LXC): 225 X 275 MM, É UTILIZADA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA E NA CONSTRUÇÃO CIVIL	360684
21	18	UND	MASSA, CORRIDA, PVA, EMBALAGEM 25KG, DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS, CARBONATO DE CÁLCIO NATURAL, ÁGUA, ESPESSANTE, CMC E BACTERICIDA, ACABAMENTO BRANCO FOSCO, 1KG COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 30 A 50M /DEMÃO. PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME NBR 15348 INMETRO E QUALIFICADA NA ABRAFATI	311036
22	16	UND	MOLDURA, TETO, MATERIAL PVC, CIMALHA, 6 M	601466
23	140	UND	PARAFUSO, AUTO BROCANTE, CABEÇA LENTILHA 4,2X13 MM, TIPO PHILIPS	610947
24	200	UND	PARAFUSO, AUTO BROCANTE ,TELHA, PONTA BROCA, COM ARRUELA AÇO E ARRUELA VEDAÇÃO, CABEÇA SEXTAVADA, FLANGEADA ZINCADO, DIÂMETRO DO PARAFUSO 4,2MM, COMPRIMENTO DO PARAFUSO 3/4 OU 19,5MM, TAMANHO DA CHAVE 5/16, INDICADO PARA FIXAÇÃO DE COBERTURAS E TELHADOS METÁLICOS	442015
25	5	CENTENA	PARAFUSO, FENDA, DIÂMETRO 6,3MM, COMPRIMENTO 32MM, AUTO ATARRAXANTE, MATERIAL FERRO - Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 25 MM, Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn 25) , Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall	601294
26	90	UND	PERFIL, CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, E= 0,5 MM, 46X18X3000 MM - Acessório Canaleta Material: Pvc , Tipo: Canto Externo Para Forro , Cor: Branca	601072
27	15	UND	PLAFONIER, QUADRADO, 30X30, LED, 24W - Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico , Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 24 W, Cor: Branca	601349
			PORTA, ALUMÍNIO, COM VENEZIANA,	

28	1	UND	DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, 80 X 210 CM, DE BOA QUALIDADE - Porta Tipo: Alumínio , Largura: 80 CM, Altura: 210 CM, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça, Trinco, Fechadura, Marco	610631
29	2	UND	PORTA, LISA, SEMI SÓLIDA, PARA PINTURA, DE 900 MM X 2100 MM X 35 MM, (PADRÃO MAGNO EXTRA)	444432
30	2	UND	PORTAL MADEIRA, ANGELIM, 0,14 X 2,10 M, 3 CM DE ESPESSURA	395587
31	124	UND	PRESILHA, AÇO GALVANIZADO, TIPO CANALETA, PRESILHA REGULADORA - Presilha Material: Aço Galvanizado , Formato: Perfil Tipo Canaleta , Aplicação: Fixar Estrutura Em Forros (Drywall) , Tipo: Presilha Reguladora	483590
32	15	KG	REJUNTE, FLEXÍVEL, TIPO II, INDUSTRIALIZADA, COR CINZA MÉDIO - Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos , Cor: Cinza , Características Adicionais: Densidade Aparente 1,1 A 1,5g/Cm³ E Cert. Inmetro , Tipo: Rejunte Flexível , Normas Técnicas: Nbr 14.992	347373
33	90	M2	REVESTIMENTO, PISO, PORCELANATO, 62 CM X 62 CM, 8 MM, PI 4, RETIFICADO - Revestimento Piso Material: Porcelanato , Aplicação: Pisos Em Geral , Largura: 62 CM, Comprimento: 62 CM, Espessura: 8 MM, Características Adicionais: Esmaltado, Padrão: Pei 4 , Tipo: Retificado ,	429288
34	4	LT	SELADOR, ACRÍLICO, PIGMENTADO, 18 LITROS, PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE REBOCO - Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido , Método Aplicação: Rolo/Pincel/Trincha Ou Revólver, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Concreto /Fibrocimento	260616
35	45	UND	SUPORTE CAIXA, MÓDULO CEGO, BRANCO, USADO EM CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2", REFERÊNCIA TRAMONTINA - Suporte Caixa Material: Termoplástico , Uso: Caixa De Passagem 4 X 2" , Cor: Branca , Referência: Pial Plus 611047 (Pial Legrand) , Tipo: Módulo Cego	426917
36	2	UND	SUPORTE CAIXA, MÓDULO VERTICAL 4" X 2", BRANCO, RJ45/11 - Suporte Caixa Material: Pvc Rígido Antichama, Aplicação: Canaleta 40 X 30mm , Uso: Módulo Vertical 4" X 2" , Cor: Branca , Compatibilidade: Rj45/11	428600
37	31	UND	SUPORTE CAIXA, PARA ATÉ 3 MÓDULOS 4" X 2", CINZA - Suporte Caixa Aplicação: Fixação/Encaixe De Tomadas e Interruptores, Uso: Para Até 3 Módulos 4" X 2"	437718
38	2	UND	SUPORTE, POLIESTIRENO COM BASE EM EVA, PRESILHA QUE FACILITAM A FIXAÇÃO DA LIXA, TIPO LIXADEIRA MANUTAL, APLICAÇÃO PINTURA - Suporte Material: Poliestireno Com Base Em Eva, Características Adicionais: Presilhas Que Facilitam A Fixação Da Lixa , Tipo: Lixadeira Manual , Largura: 105 MM, Comprimento: 240 MM, Aplicação: Pintura	436388

39	3	UND	TAMPA, CONDULETE, 1", CEGA, CINZA - Tampa Condutele Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Cega , Aplicação: Instalações Elétricas	420432
40	112	UND	TAMPÃO, CONDULETE, PVC, CINZA, 1 POLEGADA	453674
41	7	LT	TEXTURA, ACRÍLICA, 18 LITROS, PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME INMETRO E ABRAFATI, PBPQ-H PREMIUM - COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 12 A 28 M . PRIMEIRA LINHA. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ÁLCOOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, COR BRANCO NEVE - Revestimento Textura Tipo: Acrílica , Cor: Concreto, Superfície Aplicação: Alvenaria, Aplicação: Interna E Externa, Rendimento: 20 M2/L, Tipo Acabamento: Textura, Características Adicionais: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,	467594
42	15	GL	THINNER, VOLUME 2.750 OU EQUIVALENTE. COMPOSIÇÃO: ÉSTERES E CETONAS E SOLVENTES DE FONTES RENOVÁVEIS (ÁLCOOL ETÍLICO, ACETATO DE SEC- BUTILA, MISTURA DE HIDROCARBONETOS, MEKPLUS E, ACETATO DE ISOPENTILA, DIACETONA ÁLCOOL), GALÃO DE 5 LITROS - Diluente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos, Solventes Aromáticos, Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Aplicação: Dissolvente Tintas E Limpeza Superfícies	251303
43	1511	UND	TIJOLO, MATERIAL CERÂMICA, TIPO FURADO, BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, DIMENSÕES 9 X 14 X 29, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL Tijolo Material: Cerâmica , Tipo: Furado , Comprimento: 19 CM, Largura: 9 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 4 UN, Aplicação: Construção Civil	450663
44	4	LT	TINTA, ACRÍLICA, FOSCO, 18 LITROS, PREMIUM, COR BRANCO GELO - Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branco Gelo , Tipo Acabamento: Semi-Brilho	453736
45	6	LT	TINTA, ACRÍLICA, FOSCO, 18 LITROS, PREMIUM, COR BRANCO NEVE, LATA DE 18 LITROS - Tinta Acrílica Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Branco Neve , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco	320214
46	10	LT	TINTA, ACRÍLICA, SEMI-BRILHO, 18 LITROS, PREMIUN, COR PALHA - Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Palha , Tipo Acabamento: Semi-Brilho	453756
47	48	UND	TOMADA, 2P + T, 10A, 250V, MODULAR, BRANCA, REFERÊNCIA TRAMONTINA - Tomada Modelo: 2p+T , Tipo: Modular , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Referência: Pial Plus 615040	408712
			TUBO, LIGAÇÃO, SANFONADO, TIPO	

48	20	UND	AJUSTÁVEL, COR BRANCO, 1 1/2" DN, COMPRIMENTO 25CM - Conexão Hidráulica Material: Pvc Cromado , Tipo: Tubo De Ligação , Tipo Fixação: Anel Borracha , Aplicação: Vaso Sanitário , Bitola I: 1 1/2 PO	350839
----	----	-----	--	--------

## 5. Levantamento de Mercado

5.1 Solicitação de orçamentos para a realização da atividade planejada, demonstrando os valores realizados no mercado.

## 6. Descrição da solução como um todo

6.1 Considerando que o sistema de registro de preços - SRP encontra-se em elaboração, as aquisições se faz necessário para conclusão de atividades que já estão em andamento, conforme segue abaixo:

- 1 - Reparo nos banheiros e vestiários;
- 2 - Pinturas nas salas de aulas dos Campi Jatobá e Riachuelo;
- 3 - Levantamento de 2 salas de aulas no Campus Riachuelo;
- 4 - Conclusão de mureta e calçada no estacionamento do Campus Jatobá.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM	QTDE	UND.	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT
1	132	UND	ABRAÇADEIRA, ELETRODUTO, MATERIAL PVC, COR CINZA, FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DE 1 POLEGADA	447038
2	124	UND	ADAPTADOR, CONDULETE, SAÍDA, 1"	447039
3	4	CONJ	ALIZAR DE MADEIRA, LISO, 5 CM, PARA PORTA DE 90 CM X 2,10 M	376991
4	5	KG	ARAME, GALVANIZADO, 8 BWG	304206
5	5	M3	AREIA, LAVADA, MÉDIA, NATURAL, NÍVEIS DE TORRÕES, ARGILAS E DEMAIS MATERIAIS NOCIVOS AO A GREGADO CONFORME TABELA 3 DA NBR-7211 (ABNT, 2005) E DEMAIS TABELAS E NORMAS APLICÁVEIS	216954
6	49	SC	ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081	315173
7	2	UND	BOBINA, CONTATORA, LX1-FL, 220VCA, CJX2, F630/800 -Autotransformador Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 30KVA, Tensão Nominal: 380/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Componentes: Caixa Proteção E Isolamento, Barramento Neutro E T	425932
8	20	M3	BRITA, (2) DOIS	216958
9	31	UND	CAIXA, CONDULETE, PVC, CINZA, SOBREPOR, 1" - Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Cega , Aplicação:	420432

			Instalações Elétricas	
10	40	SC	CIMENTO, PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM - SACO 50KG	216965
11	8	UND	CURVA, ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, LONGA, MATERIAL PVC, CINZA, 1 POLEGADA	447133
12	10	GL	ESMALTE, SINTÉTICO, ACETINADO, GALÃO 3,6 L, PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME INMETRO E ABRAF ATI, PREMIUM - RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 A 50 M² POR DEMÃO, DILUIÇÃO DE 10%. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS. NÃO CONTÉM BENZENO. COR PLATINA	313467
13	8	UND	ESMALTE, SINTÉTICO, BRILHANTE, GALÃO 3,6L, PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME INMETRO E ABRAF ATI, PREMIUM - RENDIMENTO DE 40 A 50 M² POR DEMÃO, DILUIÇÃO DE 10%. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM BENZENO, COR BRANCO	405957
14	2	GL	ESMALTE, SINTÉTICO, BRILHANTE, GALÃO 3,6 LITROS, COR CINZA MÉDIO	423648
15	20	PCT	ESPAÇADOR, POLIPROPILENO, TIPO CUNHA COM EPAÇADOR, RETANGULAR, COM ESPESSURA DE 2 MM, PACOTE COM 50 UNIDADES	617062
16	20	PCT	FITA, ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, MEDINDO LARGURA 50 MM X COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO - PACOTE COM 50 UNIDADE	617062
17	78	PC	FORRO, TETO, PVC, FRISADO, 20 X 600 CM, ESPESSURA 8 MM, BRANCO	611001
18	3	SC	GESSO, LENTO, EM PÓ, SACO 50 KG	256485
19	5	UND	JANELA, ALUMÍNIO, DE CORRER, 2 M, 6 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS, 1,20 M DE ALTURA	483575
20	150	UND	LIXA, D'ÁGUA, GRÃO 180, CARACTERÍSTICAS T 223 TIPO: FOLHA, APLICAÇÃO: PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS, ESPECIFICAÇÕES LIXA DE PAPEL A PROVA D'ÁGUA, UTILIZADA PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS, DIMENSÕES GRÃO: 180, TAMANHO (LXC): 225 X 275 MM, É UTILIZADA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA E NA CONSTRUÇÃO CIVIL	360684
21	18	UND	MASSA, CORRIDA, PVA, EMBALAGEM 25KG, DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS, CARBONATO DE CÁLCIO NATURAL, ÁGUA, ESPESSANTE, CMC E BACTERICIDA, ACABAMENTO BRANCO FOSCO, 1KG COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 30 A	311036

			50M /DEMÃO. PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME NBR 15348 INMETRO E QUALIFICADA NA ABRAFATI	
22	16	UND	MOLDURA, TETO, MATERIAL PVC, CIMALHA, 6 M	601466
23	140	UND	PARAFUSO, AUTO BROCANTE, CABEÇA LENTILHA 4,2X13 MM, TIPO PHILIPS	610947
24	200	UND	PARAFUSO, AUTO BROCANTE ,TELHA, PONTA BROCA, COM ARRUELA AÇO E ARRUELA VEDAÇÃO, CABEÇA SEXTAVADA, FLANGEADA ZINCADO, DIÂMETRO DO PARAFUSO 4,2MM, COMPRIMENTO DO PARAFUSO 3/4 OU 19,5MM, TAMANHO DA CHAVE 5/16, INDICADO PARA FIXAÇÃO DE COBERTURAS E TELHADOS METÁLICOS	442015
25	5	CENTENA	PARAFUSO, FENDA, DIÂMETRO 6,3MM, COMPRIMENTO 32MM, AUTO ATARRAXANTE, MATERIAL FERRO - Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 25 MM, Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn 25) , Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall	601294
26	90	UND	PERFIL, CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, E= 0,5 MM, 46X18X3000 MM - Acessório Canaleta Material: Pvc , Tipo: Canto Externo Para Forro , Cor: Branca	601072
27	15	UND	PLAFONIER, QUADRADO, 30X30, LED, 24W - Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico , Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 24 W, Cor: Branca	601349
28	1	UND	PORTA, ALUMÍNIO, COM VENEZIANA, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, 80 X 210 CM, DE BOA QUALIDADE - Porta Tipo: Alumínio , Largura: 80 CM, Altura: 210 CM, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça, Trinco, Fechadura, Marco	610631
29	2	UND	PORTA, LISA, SEMI SÓLIDA, PARA PINTURA, DE 900 MM X 2100 MM X 35 MM, (PADRÃO MAGNO EXTRA)	444432
30	2	UND	PORTAL MADEIRA, ANGELIM, 0,14 X 2,10 M, 3 CM DE ESPESSURA	395587
31	124	UND	PRESILHA, AÇO GALVANIZADO, TIPO CANALETA, PRESILHA REGULADORA - Presilha Material: Aço Galvanizado , Formato: Perfil Tipo Canaleta , Aplicação: Fixar Estrutura Em Forros (Drywall) , Tipo: Presilha Reguladora	483590
32	15	KG	REJUNTE, FLEXÍVEL, TIPO II, INDUSTRIALIZADA, COR CINZA MÉDIO - Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos , Cor: Cinza , Características Adicionais: Densidade Aparente 1,1 A 1,5g/Cm³ E Cert. Inmetro , Tipo: Rejunte Flexível , Normas Técnicas: Nbr 14.992	347373
33	90	M2	REVESTIMENTO, PISO, PORCELANATO, 62 CM X 62 CM, 8 MM, PI 4, RETIFICADO - Revestimento Piso Material: Porcelanato , Aplicação: Pisos Em Geral , Largura: 62 CM, Comprimento: 62 CM, Espessura: 8 MM, Características Adicionais: Esmaltado, Padrão: Pei 4 , Tipo: Retificado ,	429288

34	4	LT	SELADOR, ACRÍLICO, PIGMENTADO, 18 LITROS, PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE REBOCO - Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido , Método Aplicação: Rolo/Pincel/Trincha Ou Revólver, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Concreto /Fibrocimento	260616
35	45	UND	SUPOORTE CAIXA, MÓDULO CEGO, BRANCO, USADO EM CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2", REFERÊNCIA TRAMONTINA - Suporte Caixa Material: Termoplástico , Uso: Caixa De Passagem 4 X 2" , Cor: Branca , Referência: Pial Plus 611047 (Pial Legrand) , Tipo: Módulo Cego	426917
36	2	UND	SUPOORTE CAIXA, MÓDULO VERTICAL 4" X 2", BRANCO, RJ45/11 - Suporte Caixa Material: Pvc Rígido Antichama, Aplicação: Canaleta 40 X 30mm , Uso: Módulo Vertical 4" X 2", Cor: Branca , Compatibilidade: Rj45/11	428600
37	31	UND	SUPOORTE CAIXA, PARA ATÉ 3 MÓDULOS 4" X 2", CINZA - Suporte Caixa Aplicação: Fixação/Encaixe De Tomadas e Interruptores, Uso: Para Até 3 Módulos 4" X 2"	437718
38	2	UND	SUPOORTE, POLIESTIRENO COM BASE EM EVA, PRESILHA QUE FACILITAM A FIXAÇÃO DA LIXA, TIPO LIXADEIRA MANUTAL, APLICAÇÃO PINTURA - Suporte Material: Poliestireno Com Base Em Eva, Características Adicionais: Presilhas Que Facilitam A Fixação Da Lixa , Tipo: Lixadeira Manual , Largura: 105 MM, Comprimento: 240 MM, Aplicação: Pintura	436388
39	3	UND	TAMPA, CONDULETE, 1", CEGA, CINZA - Tampa Condutele Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Cega , Aplicação: Instalações Elétricas	420432
40	112	UND	TAMPÃO, CONDULETE, PVC, CINZA, 1 POLEGADA	453674
41	7	LT	TEXTURA, ACRÍLICA, 18 LITROS, PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME INMETRO E ABRAFATI, PBPQ-H PREMIUM - COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 12 A 28 M . PRIMEIRA LINHA. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ÁLCOOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, COR BRANCO NEVE - Revestimento Textura Tipo: Acrílica , Cor: Concreto, Superfície Aplicação: Alvenaria, Aplicação: Interna E Externa, Rendimento: 20 M2/L, Tipo Acabamento: Textura, Características Adicionais: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,	467594
42	15	GL	THINNER, VOLUME 2.750 OU EQUIVALENTE. COMPOSIÇÃO: ÉSTERES E CETONAS E SOLVENTES DE FONTES RENOVÁVEIS (ÁLCOOL ETÍLICO, ACETATO DE SEC- BUTILA, MISTURA DE HIDROCARBONETOS, MEKPLUS E, ACETATO DE ISOPENTILA, DIACETONA ÁLCOOL), GALÃO DE 5 LITROS - Diluente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos, Solventes Aromáticos, Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Aplicação: Dissolvente Tintas E Limpeza Superfícies	251303

43	1511	UND	TIJOLO, MATERIAL CERÂMICA, TIPO FURADO, BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, DIMENSÕES 9 X 14 X 29, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL Material: Cerâmica , Tipo: Furado , Comprimento: 19 CM, Largura: 9 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 4 UN, Aplicação: Construção Civil	450663
44	4	LT	TINTA, ACRÍLICA, FOSCO, 18 LITROS, PREMIUM, COR BRANCO GELO - Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branco Gelo , Tipo Acabamento: Semi-Brilho	453736
45	6	LT	TINTA, ACRÍLICA, FOSCO, 18 LITROS, PREMIUM, COR BRANCO NEVE, LATA DE 18 LITROS - Tinta Acrílica Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Branco Neve , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco	320214
46	10	LT	TINTA, ACRÍLICA, SEMI-BRILHO, 18 LITROS, PREMIUN, COR PALHA - Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Palha , Tipo Acabamento: Semi-Brilho	453756
47	48	UND	TOMADA, 2P + T, 10A, 250V, MODULAR, BRANCA, REFERÊNCIA TRAMONTINA - Tomada Modelo: 2p+T , Tipo: Modular , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Referência: Pial Plus 615040	408712
48	20	UND	TUBO, LIGAÇÃO, SANFONADO, TIPO AJUSTÁVEL, COR BRANCO, 1 1/2" DN, COMPRIMENTO 25CM - Conexão Hidráulica Material: Pvc Cromado , Tipo: Tubo De Ligação , Tipo Fixação: Anel Borracha , Aplicação: Vaso Sanitário , Bitola I: 1 1/2 PO	350839

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

8.1 O custo estimado total da contratação é de R\$ 55.423,07 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e sete centavos).

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Não se vislumbra a possibilidade de parcelar a solução.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Na Universidade Federal de Jataí, não há execução de processos que trata da aquisição do objeto previsto neste ETP em vigor.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 Conforme Estudo Preliminar, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

11.1.1 Caberá a contratada o fornecimento de todos os materiais descrito no objeto em tempo hábil, conforme prevê o termo de referência.

## 12. Resultados Pretendidos

12.1 - Atendimento junto a comunidade universitário frente as serviços e reformas em relação a manutenção predial:

- 1 - Reparo nos banheiros e vestiários;
- 2 - Pinturas nas salas de aulas dos Campi Jatobá e Riachuelo;
- 3 - Levantamento de 2 salas de aulas no Campus Riachuelo;
- 4 - Conclusão de mureta e calçada no estacionamento do Campus Jatobá.

## 13. Providências a serem Adotadas

13.1 Garantia orçamentária para celebração do processo e fornecimento dos materiais previstos no objeto;

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

14.1.1 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental

14.1.1.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

14.1.1.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

14.1.1.3 Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento recomenda, porém, a inclusão de tal serviço no PAC-2024, visto se tratar de uma demanda da atual Gestão, sendo necessária a contratação estar alinhada com o planejamento anual de contratações, conforme disposto na Instrução Normativa nº 1, de 2019 (IN 01 /2019), em referência ao Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC. Sendo assim, solicitamos que seja realizado pedido formal ao Ordenador de Despesas da UFJ, com os apontamentos para a presente demanda.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS**

Administrador



*Assinou eletronicamente em 06/07/2024 às 01:49:17.*